

## H07RN-F / CTFB-N

CÂBLES SOUPLES AVEC GAINÉ ÉPAISSE EN POLYCHLOROPRÈNE  
 SOEPELE KABELS MET DIKKE POLYCHLOROPREENMANTEL



### DESCRIPTION :

- âme : multibrin, cuivre rouge
- isolation : caoutchouc coloré
- gaine : polychloroprène noir

### BESCHRIJVING :

- kern : meerdradig, blank koper
- isolatie : gekleurde rubber
- buitenmantel : zwarte polychloropreen

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 450/750 V
- température de service : -25°C → +80°C
- rayon de courbure : 6 x Ø extérieur
- pouvant être immergé provisoirement

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 450/750 V
- diensttemperatuur : -25°C → +80°C
- buigingstraal : 6 x buiten-Ø
- mag tijdelijk onder water geplaatst worden

nbre et section âme aantal en kerndoorsnede mm <sup>2</sup>		Iz air libre Iz open lucht A	épaisseur isolation isolatiedikte mm	Ø extérieur buiten-Ø mm	poids gewicht kg/km
1 x 10		53	1,2	11,0	190
1 x 16		71	1,2	12,5	260
1 x 25		94	1,4	14,5	370
1 x 35		117	1,4	16,0	490
1 x 50		148	1,6	18,5	660
1 x 70		170	1,6	21,0	900
1 x 95		180	1,8	23,5	1.160
1 x 120		260	1,8	26,0	1.430
1 x 150		300	2,0	29,0	1.740
1 x 185		341	2,2	31,0	2.160
1 x 240		407	2,4	35,0	2.730
1 x 300		468	2,6	38,0	3.480
1 x 400		553	2,8	42,0	4.500
3 G 10		51	1,2	22,3	720
3 G 16		67	1,2	25,3	1.000
3 G 25		89	1,4	29,8	1.450
3 G 35		110	1,4	33,4	1.900
3 G 50		138	1,6	39,1	2.500
4 G 10	Δ	51	1,2	24,0	820
4 G 16	Δ	67	1,2	27,0	1.150
4 G 25	Δ	89	1,4	34,0	1.700
4 G 35		110	1,4	37,0	2.200
4 G 50		138	1,6	43,0	3.050
4 G 70		172	1,6	49,0	4.000
4 G 95		222	1,8	55,0	5.400
4 G 120		238	1,8	60,0	6.500
4 G 150		273	2,0	65,0	8.000
4 G 185		309	2,2	72,0	9.700
5 G 10	Δ	51	1,2	27,0	1.000
5 G 16	Δ	67	1,2	31,0	1.430
5 G 25	Δ	89	1,4	37,0	2.100
5 G 35		110	-	39,0	2.700
5 G 50		138	-	45,0	3.950
5 G 70		172	-	48,0	4.900

### COULEURS DES CONDUCTEURS KLEUREN VAN DE GELEIDERS

selon / volgens HAR/CENELEC (HD 308 S2)		
	G	X
2	-	BL   BR
3	VJ-GG   BR   NO-ZW   GR	BR   NO-ZW   GR
4	VJ-GG   BR   NO-ZW   GR	BL   BR   NO-ZW   GR
5	VJ-GG   BL   BR   NO-ZW   GR	BL   BR   NO-ZW   GR   NO-ZW