

J-Y(St)Y

CÂBLES RIGIDES MULTIPAIRES FARADISÉS POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES
 STIJVE MEERPARIGE AFGESCHERMDE KABELS VOOR BINNENINSTALLATIES



DESCRIPTION :

- âme : massive, cuivre rouge (\varnothing 0,6 mm = +/- 0,28 mm²)
- isolation : PVC coloré (épaisseur = 0,20 mm)
- torsadage : par paire
- faradisation globale : feuille ALU/PET
- fil de masse : cuivre étamé (\varnothing 0,6 mm)
- gaine : PVC gris ou rouge

BESCHRIJVING :

- kern : massief, blank koper (\varnothing 0,6 mm = +/- 0,28 mm²)
- isolatie : gekleurde PVC (dikte = 0,20 mm)
- wrong : per paar
- globale afscherming : ALU/PET folie
- massadraad : vertind koper (\varnothing 0,6 mm)
- buitenmantel : grijze of rode PVC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 300 V
- tension d'essai : 800 V
- température de service : -5°C → +50°C
- impédance à 1 KHz : 440 Ω
- capacité à 800/1.000 Hz : max. 300 pF/100m
- rayon de courbure : 15 x \varnothing extérieur
- capacité de service : max. 100 nF/km
- résistance d'isolation : 100 M Ω /km
- résistance en boucle : 73,2 Ω /km
- DIN VDE 0815

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 300 V
- proefspanning : 800 V
- diensttemperatuur : -5°C → +50°C
- impedantie bij 1 KHz : 440 Ω
- vermogen bij 800/1.000 Hz : max. 300 pF/100m
- buigingstraal : 15 x buiten- \varnothing
- dienstcapaciteit : max. 100 nF/km
- isolatieweerstand : 100 M Ω /km
- lusweerstand : 73,2 Ω /km
- DIN VDE 0815

nbre et \varnothing âme aantal en \varnothing kern mm	épaisseur gaine dikte buitenmantel mm	\varnothing extérieur buiten- \varnothing mm	poids gewicht kg/km
1 X 2 X 0,6	1,0	4,5	25
2 X 2 X 0,6	1,0	5,0	35
3 X 2 X 0,6	1,0	6,5	50
4 X 2 X 0,6	1,0	6,5	60
5 X 2 X 0,6	1,0	7,0	70
6 X 2 X 0,6	1,0	7,5	80
8 X 2 X 0,6	1,0	8,5	95
10 X 2 X 0,6	1,0	9,5	115
12 X 2 X 0,6	1,0	9,5	130
16 X 2 X 0,6	1,0	10,5	165
20 X 2 X 0,6	1,0	12,0	195
24 X 2 X 0,6	1,2	13,5	245
30 X 2 X 0,6	1,2	14,0	290
40 X 2 X 0,6	1,2	15,5	365
50 X 2 X 0,6	1,2	17,5	450
60 X 2 X 0,6	1,4	18,5	540
80 X 2 X 0,6	1,4	21,0	695

COULEURS DES PAIRES
 KLEUREN VAN DE PAREN

sur demande
 op aanvraag