

TPVF

CÂBLES RIGIDES MULTIPAIRES FARADISÉS PAR PAIRE POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES
 STIJVE MEERPARIGE PER PAAR AFGESCHERMDE KABELS VOOR BINNENINSTALLATIES



DESCRIPTION :

- âme : massive, cuivre étamé (\varnothing 0,6 mm = +/- 0,28 mm²)
- isolation : PE coloré (épaisseur = 0,28 mm)
- faradisation par paire : feuille ALU/PET
- fil de masse : cuivre étamé
- gaine : PVC blanc

BESCHRIJVING :

- kern : massief, vertind koper (\varnothing 0,6 mm = +/- 0,28 mm²)
- isolatie : gekleurde PE (dikte = 0,28 mm)
- afscherming per paar : ALU/PET folie
- massadraad : vertind koper
- buitenmantel : witte PVC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 150 V • tension d'essai : 1,5 kV
- température de service : -15°C → +70°C
- résistance du conducteur : max. 65 Ω /Km
- résistance d'isolement : min. 1.000 M Ω /Km
- capacité à 800 Hz : max. 90 nF/Km
- rayon de courbure : 10 x \varnothing extérieur
- diaphonie : min. 90 dB
- impédance à 1 Mhz : 100 Ω (+/- 10)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 150 V • proefspanning : 1,5 kV
- diensttemperatuur : -15°C → +70°C
- geleidersweerstand : max. 65 Ω /Km
- isolatieweerstand : min. 1.000 M Ω /Km
- vermogen bij 800 Hz : max. 90 nF/Km
- buigingstraal : 10 x buiten- \varnothing
- overspraak : min. 90 dB
- impedantie bij 1 Mhz : 100 Ω (+/- 10)

VARIANTES :

TPGF-F2

- sans halogène

VARIANTEN :

TPGF-F2

- halogeenvrij

nbre et \varnothing âme aantal en \varnothing kern mm		épaisseur gaine dikte buitenmantel mm	\varnothing extérieur buiten- \varnothing mm	poids gewicht kg/km
1 X 2 X 0,6	Δ	0,8	4,1	23
2 X 2 X 0,6	Δ	0,8	6,2	39
3 X 2 X 0,6	Δ	0,8	6,5	48
4 X 2 X 0,6	Δ	0,8	7,0	59
6 X 2 X 0,6	Δ	0,8	8,4	86
8 X 2 X 0,6	Δ	0,8	9,1	100
10 X 2 X 0,6	Δ	1,0	10,2	121
12 X 2 X 0,6	Δ	1,0	11,4	151
20 X 2 X 0,6	Δ	1,0	13,6	228
30 X 2 X 0,6	Δ	1,2	16,0	335
50 X 2 X 0,6	Δ	1,3	21,0	520

 COULEURS DES PAIRES
 KLEUREN VAN DE PAREN

Paires / Paren	Couleurs / Kleuren
1	bleu/blauw blanc/wit
2	orange/oranje blanc/wit
3	vert/groen blanc/wit
4	brun/bruin blanc/wit
5	violet/paars blanc/wit
6	gris/grijs blanc/wit
7	bleu/blauw rouge/rood
8	orange/oranje rouge/rood
9	vert/groen rouge/rood
10	brun/bruin rouge/rood
11	violet/paars rouge/rood
12	gris/grijs rouge/rood
13	bleu/blauw noir/zwart
14	orange/oranje noir/zwart
15	vert/groen noir/zwart
16	brun/bruin noir/zwart
17	violet/paars noir/zwart
18	gris/grijs noir/zwart

Paires / Paren	Couleurs / Kleuren
19	bleu/blauw jaune/geel
20	orange/oranje jaune/geel
21	vert/groen jaune/geel
22	brun/bruin jaune/geel
23	violet/paars jaune/geel
24	gris/grijs jaune/geel
25	bleu/blauw brun/bruin
26	orange/oranje brun/bruin
27	vert/groen brun/bruin
28	violet/paars brun/bruin
29	bleu/blauw vert/groen
30	orange/oranje vert/groen
pour plus de 30 paires → dans chaque couche	{ 1 paire d'origine gris/blanc { 1 kenpaar grijs/wit
voor meer dan 30 paren → in iedere laag	{ 1 paire directrice rouge/blanc { 1 richtpaar rood/wit
	{ les autres paires noir/blanc { de andere paren zwart/wit