

TFT-200

TUBES TEFLON® PTFE (260°C)

TEFLON® PTFE BUIZEN (260°C)



DESCRIPTION :

- isolation : TEFLON® PTFE

BESCHRIJVING :

- isolatie : TEFLON® PTFE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- température de service : -65°C → +260°C
- résistance à la flamme : selon UL 94V-0
- bonne résistance aux huiles, à l'abrasion
- selon ASTM D 3295-81a, AMS 3655

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- diensttemperatuur : -65°C → +260°C
- ontvlambaar : volgens UL 94V-0
- goede slijtvastheid en weerstand tegen olieën
- volgens ASTM D 3295-81a, AMS 3655

type	∅ intérieur nominal nominale binnen-∅ mm	épaisseur de paroi dikte van de wand mm
30	0,30	0,22
28	0,38	0,22
26	0,45	0,22
24	0,55	0,25
22	0,71	0,25
20	0,86	0,3
19	0,96	0,3
18	1,07	0,3
17	1,19	0,3
16	1,35	0,3
15	1,50	0,3
14	1,68	0,3
13	1,93	0,3
12	2,16	0,3
11	2,41	0,3
10	2,69	0,3
9	3,00	0,3
8	3,38	0,38
7	3,76	0,38
6	4,22	0,38
5	4,73	0,38
4	5,28	0,38
3	5,94	0,38
2	6,68	0,38
1	7,47	0,38
0	8,38	0,38

COULEURS
KLEURENtranslucide
doorschijnendCONDITIONNEMENT
VERPAKKINGsur demande
op aanvraag