

CSA Ird

CÂBLES SOUPLES AVEC GAINÉ EN PVC POUR VÉHICULES
 SOEPELE KABELS MET PVC MANTEL VOOR VOERTUIGEN



DESCRIPTION :

- âme : multibrin (classe 5 - IEC 60228), cuivre rouge
- isolation : PVC (T12) coloré
- gaine : PVC (TM2) coloré

BESCHRIJVING :

- kern : meerdradig (klasse 5 - IEC 60228), blank koper
- isolatie : gekleurde PVC (T12)
- buitenmantel : gekleurde PVC (TM2)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 300 V
- tension d'essai : 2 kV
- température de service : -15°C → +70°C
- non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1, NF C 32-070
- selon ISO 6722

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 300 V
- proefspanning : 2 kV
- diensttemperatuur : -15°C → +70°C
- niet vlamverspreidend volgens IEC 60332-1, NF C 32-070
- volgens ISO 6722

nbre et section âme aantal en kerndoorsnede mm ²	nbre et Ø brins aantal en Ø draadjes mm	Ø extérieur buiten-Ø mm	poids gewicht kg/km
2 x 0,5	16 x 0,19	4,8	34
3 x 0,5	16 x 0,19	4,9	39
4 x 0,5	16 x 0,19	5,5	47
2 x 0,75	24 x 0,19	5,1	40
3 x 0,75	24 x 0,19	5,2	55
4 x 0,75	24 x 0,19	6,4	65
2 x 1	32 x 0,19	5,4	47
3 x 1	32 x 0,19	5,6	58
4 x 1	32 x 0,19	6,5	75
5 x 1	32 x 0,19	7,1	91
6 x 1	32 x 0,19	7,5	105
7 x 1	32 x 0,19	7,5	113
10 x 1	32 x 0,19	10,4	197
2 x 1,5	28 x 0,245	6,2	65
3 x 1,5	28 x 0,245	6,6	80
4 x 1,5	28 x 0,245	7,9	103
5 x 1,5	28 x 0,245	8,1	128
7 x 1,5	28 x 0,245	9,0	237

COULEURS DES CONDUCTEURS | sur demande
 KLEUREN VAN DE GELEIDERS | op aanvraag