

## LIHH-OB

CÂBLES SOUPLES SANS HALOGÈNE  
 SOEPELE HALOGEENVRIJE KABELS



### DESCRIPTION :

- âme : multibrin, cuivre rouge
- isolation : mélange sans halogène coloré
- gaine : mélange sans halogène gris

### BESCHRIJVING :

- kern : meerdradig, blank koper
- isolatie : gekleurd halogeenvrij mengsel
- buitenmantel : grijs halogeenvrij mengsel

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 250 V
- tension d'essai : 1,2 kV
- température de service : -5°C → +70°C
- rayon de courbure : 15 x Ø extérieur
- non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 250 V
- proefspanning : 1,2 kV
- diensttemperatuur : -5°C → +70°C
- buigingstraal : 15 x buiten-Ø
- niet vlamverspreidend volgens IEC 60332-1-2

nbre et section âme aantal en kerndoorsnede mm <sup>2</sup>	Ø extérieur buiten-Ø mm	poids gewicht kg/km
2 x 0,14	3,3	13
3 x 0,14	3,5	16
4 x 0,14	3,7	19
5 x 0,14	4,0	22
7 x 0,14	4,3	28
10 x 0,14	5,3	41
12 x 0,14	5,7	48
16 x 0,14	6,2	59
25 x 0,14	7,9	87
2 x 0,25	3,9	18
3 x 0,25	4,1	22
4 x 0,25	4,4	26
5 x 0,25	4,8	31
7 x 0,25	5,2	42
10 x 0,25	6,9	58
12 x 0,25	7,1	67
16 x 0,25	7,8	84
24 x 0,25	9,7	122
2 x 0,34	4,3	22
3 x 0,34	4,5	31
4 x 0,34	4,9	43
5 x 0,34	5,6	54
7 x 0,34	6,0	62
10 x 0,34	7,7	82
12 x 0,34	7,9	102
16 x 0,34	8,8	127
24 x 0,34	11,1	188