


THS 1500 M

CÂBLES TRÈS HAUTE TEMPÉRATURE EN MATÉRIAUX COMPOSITES (1.400°C)

ZEER HOGE TEMPERATUUR KABELS MET COMPOSITMATERIAAL (1.400°C)



DESCRIPTION :

- âme : multibrin, nickel (200)
- isolation : isolant composite type THS 1500 en mica et fibre borosilicoaluminatée enduite
- (option) THS 1530 : ruban Teflon® PTFE
- (option) THS 1550 : 2 rubans Kapton® polyimide thermosoudés
- (option) BCN : faradisation : tresse de cuivre nickelé
- gaine : gainage composite type THS 1500 en mica et fibre de borosilicoaluminatée enduite
- (option) BI : protection mécanique extérieure : tresse en acier inoxydable (AISI 304)

BESCHRIJVING :

- kern : meerdraadig, nikkel (200)
- isolatie : composiet solatie type THS 1500 in mica en in doordrenkte borosilicoaluminaatvezels
- (optie) THS 1530 : Teflon® PTFE band
- (optie) THS 1550 : 2 Kapton® polyimidebanden
- (optie) BCN : afscherming : vernikkelde kopervlecht
- buitenmantel : composietmateriaal type THS 1500 in mica en in doordrenkte borosilicoaluminaatvezels
- (optie) BI : mechanische buitenbescherming : roestvrije staalvlecht (AISI 304)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 600/1.000 V
- tension d'essai : 1,5 kV
- température de service : +1.000°C → +1.400°C
- bonne résistance aux chocs thermiques et au vieillissement
- bonne résistance à l'humidité et aux moisissures
- résistance améliorée aux atmosphères chimiques agressives et à l'humidité : THS 1530 et THS 1550
- résistance améliorée aux radiations et aux chocs thermiques : THS 1550

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 600/1.000 V
- proefspanning : 1,5 kV
- diensttemperatuur : +1.000°C → +1.400°C
- goede weerstand tegen veroudering en temperatuurschokken
- goede weerstand tegen vocht en schimmels
- versterkte weerstand tegen agressieve chemische atmosfeer en vocht : THS 1530 en THS 1550
- versterkte weerstand tegen stralingen en temperatuurschokken : THS 1550

nbre et section âme aantal en kerndoorsnede mm ²	nbre conducteurs aantal geleiders
0,22 → 630	1
0,22 → 2,5	2 → 37
4 → 6	2 → 24
10 → 95	2 → 5