


LiFY

FILS EXTRA-SOUPLES ISOLÉS AU PVC
 EXTRA SOEPELE DRADEN MET PVC ISOLATIE



DESCRIPTION :

- âme : multibrin (classe 6), cuivre rouge
- isolation : PVC soft coloré, non propagateur de la flamme

BESCHRIJVING :

- kern : meerdradig (klasse 6), blank koper
- isolatie : gekleurde soft PVC, niet vlamverspreidende

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- rayon de courbure : 8 x \emptyset extérieur
- température de service : -15°C → +80°C
- DIN VDE 0250, 0281, 0295

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- buigingstraal : 8 x buiten- \emptyset
- diensttemperatuur : -15°C → +80°C
- DIN VDE 0250, 0281, 0295

section âme kerndoorsnede mm ²	résistance conducteur geleidersweerstand /km	résistance isolation isolatieweerstand M. /km	tension de service dienstspanning V	tension d'essai proefspanning V
0,1	193	20	300	2.000
0,25	76	20	300	2.000
0,5	38	20	300	2.500
0,75	25	20	300	2.500
1	19	20	300	2.500
1,5	13	20	450	3.000
2,5	-	20	450	3.000

section âme kerndoorsnede mm ²		nbre et \emptyset brins aantal en \emptyset draadjes mm	épaisseur isolation isolatiedikte mm	\emptyset extérieur buiten- \emptyset mm	poids gewicht kg/km
0,1	Δ	51 x 0,05	1,5	1,0	2
0,25	Δ	65 x 0,07	4	1,2	4
0,5	Δ	132 x 0,07	8	2,0	8
0,75	Δ	195 x 0,07	10	2,2	12
1		260 x 0,07	12	2,5	18
1,5	Δ	192 x 0,10	20	3,5	22
2,5	Δ	320 x 0,10	27	3,8	37

COULEURS
KLEUREN

sur demande
 op aanvraag

CONDITIONNEMENT
VERPAKKING

rouleaux de 100 m
 rollen van 100 m